



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

CERTIFICAT ACERMI **N° 16/007/1194 - Édition 11** **Licence n° 16/007/1194 - Edition 11**

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en polystyrène expansé version B du 01/09/2014 de la Certification des matériaux isolants thermiques,
According to the ACERMI General Rules of Certification, and the Factory-made expanded polystyrene products Rules revision B from 2014-09-01 for thermal insulation materials

la société :
the company:

Raison sociale : **KNAUF**

Company:

Siège social : **Zone d'Activité Rue Principale 68600 WOLFGANTZEN - France**

Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement les produits désignés sous les références commerciales
Is authorized to apply the ACERMI marking on the product, on the packaging, and on any document directly related to the products named as the following commercial references

KNAUF XTherm Dalle Portée Rc30 - KNAUF XTherm Mur-B2i Rc30 - KNAUF XTherm Mur-B2i Rc30 SE - KNAUF XTherm Réno SE

et fabriqués par les usines de : Colomiers - France (31) Ungersheim - France (68)
Production plants: Cournon - France (56)
Marolles sur Seine - France (77)
Rousset - France (13)

avec les caractéristiques certifiées figurant à partir de la page 2 du présent certificat.
Certified characteristics are given from page 2.

Ce certificat atteste que ces produits et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en polystyrène expansé et la norme EN 13163:2012+A2 : 2016.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations Factory-made expanded polystyrene products and the standard EN 13163:2012+A2:2016.

Ce certificat a été délivré le 16 mai 2025 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification des produits ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2026.

This certificate was issued on may 16th 2025 and is valid until december 31th 2026, except new decision due to a modification in the products or in the implemented quality system.

Pour le Président
T. GRENON

P. PRUDHON

Pour le Secrétaire
É. CRÉPON

F. RASSE

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

The validity of the certificate can be checked by consulting the database at www.acermi.com

Renouvellement du certificat n° 16/007/1194 Édition 10, délivré le 04 mars 2025

Renewal of certificate n° 16/007/1194 Edition 10, issued on march 04th 2025



CERTIFICAT ACERMI
N° 16/007/1194 - Édition 11
Licence n° 16/007/1194 - Edition 11
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Certified properties

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : $\lambda_p = 0.032$ W/(m.K)*Certified thermal conductivity:*

	Résistance thermique - Thermal resistance										
Épaisseur (mm)	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
R (m².K/W)	0,60	0,75	0,90	1,05	1,25	1,40	1,55	1,70	1,85	2,00	2,15
Épaisseur (mm)	75	80	85	90	95	96	98	100	105	110	115
R (m².K/W)	2,30	2,50	2,65	2,80	2,95	3,00	3,05	3,10	3,25	3,40	3,55
Épaisseur (mm)	120	125	130	134	135	140	145	150	155	160	164
R (m².K/W)	3,75	3,90	4,05	4,15	4,20	4,35	4,50	4,65	4,80	5,00	5,10
Épaisseur (mm)	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215
R (m².K/W)	5,15	5,30	5,45	5,60	5,75	5,90	6,05	6,25	6,40	6,55	6,70
Épaisseur (mm)	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270
R (m².K/W)	6,85	7,00	7,15	7,30	7,50	7,65	7,80	7,95	8,10	8,25	8,40
Épaisseur (mm)	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	-
R (m².K/W)	8,55	8,75	8,90	9,05	9,20	9,35	9,50	9,65	9,80	10,00	-

RÉACTION AU FEU : Euroclasse E - KNAUF XTherm Mur-B2i Rc30 SE - KNAUF XTherm Réno SE*Reaction to fire:***AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES***Other certified properties*

Tolérance d'épaisseur	T(2)
Transmission de vapeur d'eau	MU 20 à 40
Contrainte en compression	CS(10) 40

Profil d'usage ISOLE

Niveaux d'aptitude à l'emploi	Compression	Stabilité dimensionnelle	Comportement à l'eau	Cohésion	Perméance à la vapeur d'eau
Épaisseurs (mm)	I	S	O	L	E
de 20 à 60	2	2	2	3	2
de 65 à 320	2	2	2	3	3