



CONTRE CLOISON KNAUF METAL CC 125+113/70 KNAUF KS25 + KS13

DESCRIPTION DU SYSTEME

Les contre-cloisons KNAUF METAL CC 125+113/70 sont constituées par assemblage d'une plaque de plâtre KNAUF KS25 et d'une plaque de plâtre KS13 horizontale, vissées sur une ossature métallique KNAUF.

Le système est composé de :

- 1 x KNAUF KS25
- 1 x KNAUF KS13 horizontale
- Montants M70/35 doubles, entraxe 450mm ou 900mm (selon hauteur désirée)
- Un isolant à base de fibres végétales Knauf ThermaSoft® natura ou un isolant en laine minérale selon la performance feu et/ou acoustique
- Appuis intermédiaires : Equerre 120/60
- Vis TTPC 35 mm et 70 mm
- Enduit Knauf Proplak Snow ou Proplak Hydro
- Bande à joint Knauf
- Pare-vapeur (avec Knauf ThermaSoft® natura)

DOMAINE D'EMPLOI

Les contre-cloisons KNAUF METAL CC 125+113/70 KNAUF KS25 + KS13 sont principalement destinées à la réalisation d'ouvrages en :

- Neuf et rénovation
- Locaux cas B (120J)
- Locaux intérieurs classés EA-EB
- Isolation thermique et/ou acoustique

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Justificatifs feu :

- CC 125+113/70 – EI60 – feu des deux côtés :
 - PV EFR-22-004612
- CC 125+113/70 – EI60 – avec appuis intermédiaires – feu côté plaque uniquement :
 - PV EFR-22-004612
- CC 125+113/70 + laine végétale – EI60 :
 - APL Efectis EFR-19-002555A Rév.3 + PV EFR-22-004612

Mise en œuvre conformément à :

- NF DTU 25.41

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de cloison	125+113/70	
Type de plaque	KS25 + KS13	
Vide interne (Vi) [mm]	70	
Nombre x Epaisseur de plaques (Ep) [mm]	1 x 25 + 1 x 13	
Type d'ossature	M70/35	
Poids contre cloison max. sans LM * [kg/m ²]	34,6	
Hauteur maximale (Hc)* [m]		
	Entraxe (Dm) [mm]	
Montants doubles -][900	3,10
	450	3,65
Résistance au feu – Feu côté plaques uniquement		
	Épaisseur [mm]	
Sans laine	/	EI60
Avec laine minérale ou végétale	70	EI60
* Hauteur maximale de l'ouvrage avec appuis (Hc)=7.0 m (selon NF DTU 25.41)		
Dispositions particulières de mise en oeuvre		
Performance Feu :	Oui: Consulter le PV de résistance au feu Sens du feu sans appui intermédiaire : indifférent Sens du feu avec appui intermédiaire : côté parement uniquement	
Performance Acoustique :	Non	
Autre :	KS13 horizontale – Pour Knauf Thermasoft® Natura : Pare-vapeur (Sd ≥ 18 m en climat de plaine et Sd ≥ 57 m en zone très froide ou Climat de montagne)	

