



## CONTRE-CLOISON KNAUF METAL 113/48 KNAUF HYDROPROOF® BA13

### DESCRIPTION DU SYSTEME

Les contre cloisons KNAUF METAL HYDROPROOF® 113/48 sont constituées par assemblage d'une plaque de plâtre à hydrofugation renforcée KNAUF HYDROPROOF® BA13, vissées sur une ossature métallique KNAUF.

Le système est composé de :

- 1 x KNAUF HYDROPROOF® BA13
- Montants M48/35 (Z275) ou M48/50 (Z275) simples ou doubles, entraxe 600mm ou 400mm (selon hauteur désirée)
- Un isolant en laine minérale selon la performance feu et/ou acoustique
- Vis KNAUF HYDROPROOF® TTPC 25 mm
- Vis TRPF 9,5 mm
- Enduit KNAUF Proplak HYDROPROOF®
- Bande à joint KNAUF HYDROPROOF®
- Bande KNAUF Étanche
- SPEC KNAUF Étanche (traitement des pieds de cloisons)
- SPEC KNAUF Étanche (toute surface)

### DOMAINE D'EMPLOI

Les contre cloisons KNAUF METAL HYDROPROOF® 113/48 sont principalement destinées à la réalisation d'ouvrages en :

- Neuf et rénovation
- Locaux cas A
- Locaux intérieurs classés EB +p – EB + c et locaux à très forte hygrométrie (Se référer au DTA en vigueur pour les détails sur les ouvrages visés)

### DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Mise en œuvre conformément à :

- NF DTU 25.41
- DTA 9/25-1081\_V1 valide du 21/11/2025 au 21/11/2029

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Type de contre cloison</b>	<b>113/48</b>		
Type de plaque	1 x KNAUF HYDROPROOF® BA13		
Vide interne (Vi) [mm]	48		
Nombre x Epaisseur de plaques (Ep) [mm]	1 x 13		
<b>Type d'ossature</b>	<b>M48/35 (pour locaux EB + P)</b> <b>M48/35 Z275 (pour les locaux EB + C et locaux à très forte hygrométrie)</b>	<b>M48/50 (pour locaux EB + P)</b> <b>M48/50 Z275 (pour les locaux EB + C et locaux à très forte hygrométrie)</b>	
Poids contre cloison max. sans LM * [kg/m²]	16,8	17,4	
<b>Hauteur maximale (Hc)* [m]</b>			
	<b>Entraxe (Dm) [mm]</b>		
Montants <b>simples</b> - [	600	2,20	2,35
	400	2,40	2,60
Montants <b>doubles</b> - ][	600	2,60	2,80
	400	2,85	3,10
<b>Résistance au feu</b>			
	<b>Épaisseur [mm]</b>		
<b>Sans laine</b>	/	/	/
<b>Avec laine minérale</b>	45	/	/
<b>Dispositions particulières de mise en œuvre</b>			
Performance Feu :	Non		
Performance Acoustique :	Non		
Autre :	Le système est composé d'accessoires KNAUF HYDROPROOF® spécifiques pour garantir la performance et la durabilité du système dans les domaines d'emplois visés.		

