



## CONTRE CLOISON KNAUF METAL 113/62 KNAUF HYDROPROOF® BA13

### DESCRIPTION DU SYSTEME

Les contre cloisons KNAUF METAL HYDROPROOF® 113/62 sont constituées par assemblage d'une plaque de plâtre à hydrofugation renforcée KNAUF HYDROPROOF® BA13, vissées sur une ossature métallique KNAUF.

Le système est composé de :

- 1 x KNAUF HYDROPROOF® BA13
- Montants M62/35 ou M62/35 Z275 simples ou doubles, entraxe 600mm ou 400mm (selon hauteur désirée)
- Un isolant en laine minérale selon la performance feu et/ou acoustique
- Vis KNAUF HYDROPROOF® TTPC 25 mm
- Vis TRPF 9,5 mm
- Enduit KNAUF Proplak HYDROPROOF®
- Bande à joint KNAUF HYDROPROOF®
- Bande KNAUF Étanche
- SPEC KNAUF Étanche (traitement des pieds de cloisons)
- SPEC KNAUF Étanche (toute surface)

### DOMAINE D'EMPLOI

Les contre cloisons KNAUF METAL HYDROPROOF® 113/62 sont principalement destinées à la réalisation d'ouvrages en :

- Neuf et rénovation
- Locaux cas A
- Locaux intérieurs classés EB +p – EB + c et locaux à très forte hygrométrie (Se référer au DTA en vigueur pour les détails sur les ouvrages visés)

### DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Mise en œuvre conformément à :

- NF DTU 25.41
- DTA 9/25-1081\_V1 valide du 21/11/2025 au 21/11/2029

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |  |      |
|--|--|------|
| <b>Type de cloison</b>                             | <b>113/62</b>  |      |
| Type de plaque                                     | KNAUF HYDROPROOF® BA13   |      |
| Vide interne (Vi) [mm]                             | 62   |      |
| Nombre x Épaisseur de plaques (Ep) [mm]            | 1 x 13   |      |
| <b>Type d'ossature</b>                             | <b>M62/35 (pour locaux EB + P)</b><br><b>M62/35 Z275 (pour les locaux EB + C et locaux à très forte hygrométrie)</b>   |      |
| Poids contre cloison max. sans LM * [kg/m²]        | 16,9   |      |
| <b>Hauteur maximale (Hc)* [m]</b>                  |  |      |
|  | <b>Entraxe (Dm) [mm]</b>   |      |
| Montants <b>simples</b> - [                        | 600  | 2,50 |
|  | 400  | 2,80 |
| Montants <b>doubles</b> - ] [                      | 600  | 3,00 |
|  | 400  | 3,35 |
| <b>Résistance au feu</b>                           |  |      |
|  | <b>Épaisseur [mm]</b>  |      |
| <b>Sans laine</b>                                  | /  | /    |
| <b>Avec laine minérale</b>                         | 60   | /    |
| <b>Dispositions particulières de mise en œuvre</b> |  |      |
| Performance Feu :                                  | Non  |      |
| Performance Acoustique :                           | Non  |      |
| Autre :  | Le système est composé d'accessoires KNAUF HYDROPROOF® spécifiques pour garantir la performance et la durabilité du système dans les domaines d'emplois visés. |      |

