


## CONTRE CLOISON KNAUF METAL 213/100 KNAUF HYDROPROOF® BA13



### DESCRIPTION DU SYSTEME

Les contre cloisons KNAUF METAL HYDROPROOF® 213/100 sont constituées par assemblage de deux plaques de plâtre à hydrofugation renforcée KNAUF HYDROPROOF® BA13, vissées sur une ossature métallique KNAUF.

Le système est composé de :

- 2 x KNAUF HYDROPROOF® BA13
- Montants M100/35 ou M100/40 Z275 simples ou doubles, entraxe 600mm ou 400mm (selon hauteur désirée)
- Un isolant en laine minérale selon la performance feu et/ou acoustique
- Vis KNAUF HYDROPROOF® TTPC 25 et 35 mm
- Vis TRPF 9,5 mm
- Enduit KNAUF Proplak HYDROPROOF®
- Bande à joint KNAUF HYDROPROOF®
- Bande KNAUF Étanche
- SPEC KNAUF Étanche (traitement des pieds de cloisons)
- SPEC KNAUF Étanche (toute surface)

### DOMAINE D'EMPLOI

Les contre cloisons KNAUF METAL HYDROPROOF® 213/100 sont principalement destinées à la réalisation d'ouvrages en :

- Neuf et rénovation
- Locaux cas B
- Locaux intérieurs classés EB + p – EB + c et locaux à très forte hygrométrie (Se référer au DTA en vigueur pour les détails sur les ouvrages visés)

### DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Justificatifs feu :

- KM 213/100 – EI30 :
  - PV EFR-17-003555

Mise en œuvre conformément à :

- NF DTU 25.41
- DTA 9/25-1081\_V1 valide du 21/11/2025 au 21/11/2029

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Type de cloison</b>	<b>213/100</b>	
Type de plaque	KNAUF HYDROPROOF® BA13	
Vide interne (Vi) [mm]	100	
Nombre x Epaisseur de plaques (Ep) [mm]	2 x 13	
<b>Type d'ossature</b>	<b>M100/35 (pour locaux EB + P) M 100/40 Z275 (pour les locaux EB + C et locaux à très forte hygrométrie)</b>	
Poids contre cloison max. sans LM * [kg/m²]	28,6	
<b>Hauteur maximale (Hc)* [m]</b>		
	<b>Entraxe (Dm) [mm]</b>	
Montants <b>simples</b> - [	600	4,20
	400	4,60
Montants <b>doubles</b> - ] [	600	4,95
	400	5,50
<b>Résistance au feu</b>	<b>Épaisseur [mm]</b>	
<b>Sans laine</b>	/	EI30
<b>Avec laine minérale</b>	100	EI30
<b>Dispositions particulières de mise en œuvre</b>		
Performance Feu :	Oui : Consulter le PV de résistance au feu	
Performance Acoustique :	Non	
Autre :	Le système est composé d'accessoires KNAUF HYDROPROOF® spécifiques pour garantir la performance et la durabilité du système dans les domaines d'emplois visés.	

