

Entrevous coffrants poutrelles treillis

COFFRABOX PT

**Disponible
en M1 et M4**



Description

COFFRABOX PT est un entrevous coffrant en PSE issu de la technologie PSE moulé et utilisé pour le coffrage des planchers poutrelles treillis. Il réduit fortement la charge propre du plancher et, ainsi permet de mieux dimensionner les structures par rapport aux charges d'exploitation admissibles. L'ergonomie des entrevous PSE est en parfaite adéquation avec la maniabilité des poutrelles treillis.

Domaines d'application

Coffrage perdu des planchers nervurés à poutrelles treillis pour les :

- › Planchers hauts de caves, sous-sols ou garages des bâtiments d'habitation individuelle des 1^{ère} et 2^{ème} familles. (Euroclasse E, M1)
- › Planchers sur vide sanitaire des bâtiments d'habitation des 1^{ère} et 2^{ème} familles. (M4)
- › Planchers sur vide sanitaire non-accessible des bureaux et Établissements Recevant du Public. (Euroclasse E, M1)
- › Compatibilité pour tous types de poutrelles treillis T40 et T45 entraxe 600 mm.

Pour les différents domaines d'application ci-dessus, il conviendra toujours de se référer à la réglementation incendie en vigueur.


Textes normatifs de référence :

- CPT-3718_v2 - Planchers nervurés à poutrelles préfabriquées associées à du béton coulé en œuvre

Les Plus

- › Léger, ergonomique, facile à couper, il permet de réaliser un plancher en un minimum de temps
- › COFFRABOX apporte la solidité indispensable à un coffrage de plancher : fiabilité de l'ouvrage et sécurité pour les professionnels

Certifications



Caractéristiques techniques principales

Longueur : 1200 mm

Largeur : 550 mm

Entraxe : 600 mm

Hauteur coffrante : 120 mm (autres hauteurs coffrantes : voir Rehausse TOPBOX SMART PT NEO page 93)

Poutrelles compatibles : toutes poutrelles treillis entraxe 600 mm, talon 40 ou 45 mm

Dimensions et conditionnement

Désignation	Hauteur coffrante (mm)	Colis dimensions 1200 x 1100 mm		Palette dimensions 1200 x 1100 mm			
		Nomb. de pièces	mL/colis	Nomb. de colis	Nomb. de pièces	mL	Hauteur palette (mm)
COFFRABOX 12 PT	120	6	7,2	8	48	57,6	2650