


CONTRE-CLOISON KNAUF METAL CC 113/90 KNAUF KH13



DESCRIPTION DU SYSTÈME

Les contre-cloisons KNAUF METAL CC 113/90 sont constituées par assemblage d'une plaque de plâtre KNAUF KH13, vissée sur une ossature métallique KNAUF.

Le système est composé de :

- 1 x KNAUF KH13
- Montants M90/35 doubles, entraxe 600mm ou 400mm (selon hauteur désirée)
- Un isolant à base de fibres végétales Knauf ThermaSoft® ou un isolant en laine minérale selon la performance thermique et/ou acoustique
- Appuis intermédiaires : Equerre 120/60
- Vis XTN 25
- Enduit : Proplak Joint
- Bande à joint Knauf
- Pare vapeur (avec Knauf ThermaSoft®)

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Mise en œuvre conformément à :

- NF DTU 25.41

DOMAINE D'EMPLOI

Les contre-cloisons KNAUF METAL CC 113/90 KNAUF KH13 sont principalement destinées à la réalisation d'ouvrages en :

- Neuf et rénovation
- Locaux cas A (60 J)
- Locaux Intérieurs classés EA - EB
- Isolation thermique et/ou acoustique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de contre-cloison		CC 113/90
Type de plaque		KH13
Vide interne mini (Vi) [mm]		90
Nombre x Epaisseur de plaques (Ep) [mm]		1 x 12.5
Type d'ossature		M90/35
Hauteur maximale entre appuis (Ha)*[m]		
		Entraxe (Dm) [mm]
Montants doubles -][	600	3,50
	400	3,95
Résistance au feu - FEU CÔTÉ PLAQUES UNIQUEMENT		
		Épaisseur [mm]
Sans laine	/	/
Avec laine minérale ou végétale	80	/
Résistance au feu - FEU DES DEUX CÔTÉS		
		Épaisseur [mm]
Sans laine	/	/
Avec laine minérale ou végétale	80	/

* Hauteur maximale de l'ouvrage avec appuis (Hc) = 7.0 m (selon NF DTU 25.41)

Dispositions particulières de mise en œuvre	
Performance Feu :	Non
Performance Acoustique :	Non
Autre :	Non

