



Fiche Technique Produit

2024-10

KNAUF RESPI'BANDE



DESCRIPTION DU PRODUIT

KNAUF Respi'Bande est une bande de calfeutrement constituée d'une membrane non-tissée hautement perméable à la vapeur d'eau (HPV) et enduite de deux surfaces adhésives acrylique disposées latéralement et de largeur respective 20 mm, libérant une zone centrale respirante de largeur 35 mm. La bande est équipée d'un film kraft pelable.

DOMAINE D'EMPLOI

KNAUF Respi'Bande est destinée à assurer le calfeutrement à l'air et l'étanchéité aux condensats de sous-toiture. Elle s'utilise uniquement en association avec les panneaux KNAUF Thane Sarking en climat de plaine.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Mise en œuvre conformément à la présente fiche technique et à l'ETN du KNAUF Thane Sarking

STOCKAGE

Conservation dans l'emballage d'origine encore scellé au sec.

Build on us.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	KNAUF Respi'Bande
Longueur [mm]	25
Largeur [mm]	75
Résistance au pelage (N)	> 40
Résistance à la traction (N/50mm)	> 220
Résistance au cisaillement (N)	> 140
Transmission à la vapeur d'eau Sd [m]	0,02